





Lieferprogramm - Halbzeuge

	H	L x B
Halbzeuge, gepresst OKULEN® 500 (HMW-PE) OKULEN® 1000, OKULEN® 2000 (UHMW-PE) OKULEN® PP natur, OKULEN® PP grau weitere Abmessungen auf Anfrage UHMW-PE-Schweißmöglichkeiten vorhanden	4-400 mm ⁽¹⁾	2000 x 1000 mm 2000 x 1200 mm 2500 x 1200 mm 3000 x 1000 mm 3000 x 2000 mm 3050 x 1220 mm 4000 x 1000 mm 4000 x 2000 mm 6000 x 2000 mm 6000 x 2500 mm 8000 x 1000 mm
Halbzeuge, geschält OKULEN® 1000 weitere Stärken und Abmessungen auf Anfrage	1-5 mm	2000 x 1000 mm
Halbzeuge, extrudiert OKULEN® HDPE weitere Stärken und Abmessungen auf Anfrage	1-5 mm	2000 x 1000 mm
Vollstäbe OKULEN® 2000 RAM-extrudiert Ø 20-300 mm OKULEN® 500, OKULEN® 1000, OKULEN® 2000 aus Plattenware Ø 10-65 mm Ø 70-380 mm ⁽¹⁾		L = 1000 oder 2000 mm L = auf Anfrage L = 1000 mm
Scheiben, Ø 200 – Ø 1270 mm⁽³⁾ OKULEN® 1000 (UHMW-PE), OKULEN® 2000 (UHMW-PE) PP natur, PP grau, PVDF, PTFE, PFA geschweißt bis zu einer Stärke von ca. 1000 mm Scheiben können auch mit unterschiedlichen Konturen gepresst werden. Bitte senden Sie uns möglichst immer die Zeichnung des fertigen Bauteils, damit gegebenenfalls Material eingespart werden kann.		H = 20-380 mm ⁽²⁾ H = 20-380 mm ⁽²⁾
Ringe, Ø 200 - Ø 1270 mm⁽³⁾ OKULEN® 1000 (UHMW-PE), OKULEN® 2000 (UHMW-PE) PP natur, PP grau, PVDF, PTFE, PFA geschweißt bis zu einer Stärke von ca. 1000 mm Ringe können auch mit unterschiedlichen Konturen gepresst werden. Bitte senden Sie uns möglichst immer die Zeichnung des fertigen Bauteils, damit ggfs. Material eingespart werden kann.		H = 20-380 mm ⁽²⁾ H = 20-380 mm ⁽²⁾

⁽¹⁾ = in Abhängigkeit vom Werkstoff und Pressenanlage

⁽²⁾ = in Abhängigkeit vom Durchmesser-Stärkenverhältnis

⁽³⁾ = zwecks wirtschaftlicher Fertigungsweise nennen Sie uns bitte möglichst
immer Ihre Fertigungsabmessungen



Ottensteiner Kunststoff GmbH & Co. KG

Im Garbrock 39
48683 Ahaus-Ottenstein
Germany

Tel. / Phone:
Internet:
E-Mail:

+49 (0) 2561-9824-0
www.okulen.com
info@okulen.com